



# tesa<sup>®</sup> ACXplus 7058 High Transparency



## Produkt Information

2000 µm doppelseitiges Acrylatkern-Klebeband

## Produktbeschreibung

tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> 7058 ist ein transparentes Acrylatklebeband. Das Produkt zeichnet sich u.a. durch seine sehr hohe Transparenz aus und ist daher besonders für konstruktive und permanente Verklebungen von Glas oder transparenten Kunststoffen geeignet. Unterschiedliche Wärmeausdehnungen der zu verklebenden Materialien werden sehr gut von dem viskoelastischen Acrylatkern kompensiert. Das Produkt besitzt eine hohe Anfangs- und Endklebkraft.

## Anwendung

Permanente Befestigung von transparenten und transluzenten Materialien u.a. bei:

- Schilder- und Display-Herstellung
- Montage von Gastrennwänden
- Befestigung von Deko-Glasplatten

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

• Art der Abdeckung	silicone-free film	• Dicke	2000 µm
• Trägermaterial	festes Acrylat	• Farbe	transparent
• Klebmasse	Reinacrylat		

## Klebkraft

- auf Stahl (nach 3 Tagen) 27 N/cm

## Weitere Informationen

Das Produkt wird auch mit passivierten Seitenkanten (MU58) angeboten. Durch die Passivierung der Seitenkanten, was in einem speziellen, innovativen Verfahren durchgeführt wird, sorgt eine glasähnliche Schicht auf den Kanten des Klebebandes dafür, dass die Schmutzpartikel nicht an den Kanten des Klebebandes haften bleiben. Gleichzeitig bleibt die transparente Optik des Klebebandes komplett erhalten.

Linervarianten:

- \* PV28: Blauer Folienliner unbedruckt

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=07058>



# tesa<sup>®</sup> ACXplus 7058 High Transparency

Produkt Information

Weitere Informationen

Zertifikate:

\* ift Rosenheim: DI 02/1-2 2009-03 Kompatibilität von tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> mit der PVB Folie (Sicherheitsverglasung)

\* tecnalía: Mechanische Beständigkeit angelehnt an ETAG003

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=07058>